

# Pressemitteilung 18/2012

Neustadt-Fernthal, 10. September 2012

## Premiere der neuen BOY 25 E VV

Mit der neuen BOY 25 E VV, die auf der Fakuma 2012 erstmals ausgestellt wird, setzt BOY sein Maschinenkonzept konsequent fort. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine äußerst geringe Aufstellfläche bei hoher Integration von Automation und Handling.

### Viele Vorteile

Der Nachfolger der überaus erfolgreichen BOY 22 A VV wurde in punkto Effizienz, Schließkraft, Zugänglichkeit und Raumbedarf erheblich verbessert. „Auf die zunehmenden Anforderungen des Marktes nach energiesparenden Maschinen haben wir erneut reagiert. Auch die neue BOY 25 E VV ist mit dem effizient arbeitenden Servo-Antrieb ausgestattet. Die Schließkraft wurde auf 250 kN gesteigert und der Platzbedarf um circa 10 % verringert“, so fasst Martin Kaiser, Leiter der mechanischen Konstruktion bei BOY, die Vorteile des neuesten BOY-Umspritzautomaten zusammen.

### Guter Mix aus Bewährtem und Neuem

Bei der Neugestaltung der BOY 25 E VV wurden neben den umfangreichen Verbesserungen viele bewährte Konstruktionsprinzipien übernommen. So ist weiterhin die feststehende untere Aufspannplatte das Maß aller Dinge beim Umspritzen von Einlegeteilen. Auch der Druckübersetzer mit Schließdruckhaltefunktion, der einen energiesparenden Betrieb gewährleistet, wurde beibehalten. Die bewährte zweiholmige Schließereinheit wurde jedoch für höhere Werkzeuggeschwindigkeiten weiter optimiert. Das

gesamte Antriebssystem wurde neu ausgelegt und die hydraulische Steuereinheit komplett überarbeitet.

## Energiesparen leicht gemacht

Gerade auf eine optimale Energieausnutzung wurde bei der Neuentwicklung des Umspritzautomaten größten Wert gelegt. Der bereits von den größeren Baureihen bekannte servomotorische Pumpenantrieb, wird nun auch in der BOY 25 E VV eingesetzt. Dieser Servo-Antrieb ermöglicht eine schnellere und dynamischere Arbeitsweise und beeindruckt durch geringere Geräuschemissionen. Die mehrfach patentierte Steuerung Procan ALPHA<sup>®</sup> gewährleistet äußerste Präzision bei intuitiver Bedienbarkeit per Full-Touch-Display.

Zusätzlich bieten Isoliermanschetten für die Plastifiziereinheiten und der servoelektrische Schneckenantrieb weitere Möglichkeiten, den Energieeinsatz wesentlich zu reduzieren. Bis zu 70 % Energieeinsparung sind so - abhängig vom Zyklus - möglich.

## Für alles offen

Die neue Maschinenausführung hat einen voll nutzbaren und ergonomisch gut zugänglichen, großen Werkzeugeinbauraum. Dieser ist durch die großzügige Verglasung der geräumigen Schutzhaube gut einsehbar.



## Unternehmensprofil

Die **Dr. Boy GmbH & Co. KG** ist ein weltweit führender Hersteller von Spritzgießautomaten im Schließkraftbereich unter 1.000 kN. Die BOY-Produktlinien zeichnen sich durch Präzision, Kompaktbauweise und höchste Wirtschaftlichkeit aus. Durch innovative Konzepte und Lösungen erweist sich BOY immer wieder aufs Neue als Trendsetter. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1968 wurden mehr als 40.000 Spritzgießautomaten an Kunden auf allen Kontinenten ausgeliefert. Das inhabergeführte Unternehmen setzt konsequent auf Ingenieurleistung und Wertarbeit „made in Germany“. Mehr Informationen unter [www.dr-boy.de](http://www.dr-boy.de)

Foto(s): > Der neue Umspritzautomat BOY 25 E VV

Worte (ohne Unternehmensprofil): 316

Zeilen: 42

Zeichen (mit Leerzeichen): 2465

### Ihr Ansprechpartner:

Thomas Breiden, Leiter Marketing  
Dr. Boy GmbH & Co. KG  
Neschener Straße 6  
53577 Neustadt-Fernthal  
Germany

Telefon: (+49) 2683 / 307-0

Fax: (+49) 2683 / 32771

E-Mail: [th.breiden@dr-boy.de](mailto:th.breiden@dr-boy.de)

Internet: [www.dr-boy.de](http://www.dr-boy.de)

### Eine Bitte an Sie:

Die Farbgestaltung der Spritzgießautomaten BOY unterscheidet sich von anderen Herstellern. Wir sind daher bemüht, die Unterschiede in unseren Bildern differenziert wiederzugeben. Der Farbton des typischen „BOY-Blau“ unterscheidet sich von einem herkömmlichen Grün- oder Blau-Farbton. Falls Sie Einfluss auf die Farbwiedergabe in Ihrer Zeitschrift nehmen können, so verwenden Sie bitte folgende Definitionen:

Vierfarbdefinition C/M/Y/K = 100/0/25/40 bzw. Pantone 3155 oder auch RAL 210 40 35.

Wir danken für Ihr Verständnis.